

# DA6000 DISCONE ANTENNA 700MHz - 6GHz

- ・ UHF 帯および L/S/C 帯  
周波数 700MHz~6GHz (6000MHz) 受信専用プロフェッショナルディスク  
コーンアンテナ
- ・ 上部は 16 本、下部は 8 本のエレメントで構成されたコンパクト設計
- ・ 完成品のため、すぐに設置が可能

## ◇仕様

周波数範囲	700MHz - 6000MHz
インピーダンス	50 Ω
接栓	N-J
ディスクエレメント	16 本 直径 82mm
コーンエレメント	8 本 長さ 100mm 直径 133mm
高さ	232mm
質量	約 700g (本体のみ)
耐風速	40m/sec
付属パイプ径	直径 32mm, 長さ 400mm
適合マスト径	25mm ~ 50mm (付属されていません)
推奨同軸ケーブル	8D-2W 以上 (付属されていません)



◇調整済ですので上部エレメントを無理にまわすと本来の性能が損なわれます。  
上部エレメントをまわしたり分解は絶対にしないでください。  
また、取り付けの際も上部エレメントを持たないでください。

## ◇ご注意

- ・ DA6000 は受信専用です。  
無線機等に接続して送信は行わないでください。接続機器を破損する場合があります。
- ・ 設置作業の際は、落下事故など起こさないように十分注意してください。  
また、定期的にネジ類に緩みがないかチェックして、必要に応じて増し締めをしてください。
- ・ 付属品を含め、完全完成品のため部品の販売を行うことはできません。
- ・ 製品仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

## ◇同梱品

- ・ DA6000 本体
- ・ 取付パイプ
- ・ マスト取付金具 (V ボルト×2 U ボルト×2 クランプ×2 M6 ボルト×1  
M6 ナット×8 M6SW×9 M6 スペーサー×4)

## ◇リターンロス チャート



### MARKER LIST

0: 700MHz	-13.2dB	1: 1000MHz	-15.8dB	2: 1280MHz	-10.2dB
3: 1500MHz	-17.8dB	4: 2000MHz	-22.7dB	5: 2500MHz	-17.7dB
6: 3000MHz	-19.3dB	7: 3400MHz	-12.1dB	8: 5600MHz	-13.7dB
9: 6000MHz	-18.7dB				

## ◇寸法/組立図

